

## DM 8 Specifications

<b>Acoustical</b>	
Frequency response	70 -18'000 Hz $\pm$ 3dB
Calculated Axial Output Limit	Average 118dB
	Peak 122dB
Crossover frequency	1'800Hz 18dB per octave
Power handling	250W (AES)
Nominal impedance	8 Ohm
Connectors	2 x Neutrik Speakon, model
	NL4MP (wired in parallel)
	1+: SP+ 1-: SP- 2+: 2-: link
<b>Transducers</b>	
Low frequency	1 x 8 inch
High frequency	1,4" diaph. compression driver, ferrofluid cooled loaded with a 50°/100° x 50° asymmetrical horn
<b>Mechanical</b>	
Cabinet size (W x H x D)	280 x 490 x 265mm
mounting system	one 35mm K&M tube stand adapter
	Rigging brackets with 5° angular increments
Weight	9 kg
<b>Спецификация</b>	
Диапазон частот:	70 -18'000 Гц $\pm$ 3дБ
Расчетное Звуковое Давление	Среднее 118дБ
	Пиковое 122дБ
Частоты раздела	1'800Hz 18дБ на октаву
Номинальная мощность	250Вт (AES)
Номинальное сопротивление	8 Ом
Подключение	2 x Neutrik Speakon, модель
	NL4MP
	1+: SP+ 1-: SP- 2+: 2-: link
<b>Излучатели</b>	
Низкие частоты	1 x 8 дюйм
Высокие частоты	компрессионный драйвер с 1,4 дюймовой диафрагмой нагруженный на асимметричный рупор 50°/100° x 50°
<b>Габариты</b>	
Габариты (ШХВХГ)	280 x 490 x 265mm
установка системы	Адаптер под 35 мм стенд
	Адаптер для установки лиры, шаг наклона 5°
Вес	9 kg